

## Thermogeber mit Strahlungsschutz 4...20 mA 24V



Thermogeber\_mit\_\_4b85634e59ecd.jpg



Thermogeber mit Strahlungsschutz Messbereich -30...+50 °C andere Bereiche sind möglich Analogausgang 4...20 mA 2-Leiter  
Betriebsspannung 24VDC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

Preis inkl. Preisnachlass: 198,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Brutto-Verkaufspreis: 235,62 €

Netto-Verkaufspreis: 198,00 €

Preisnachlass:

MwSt.-Betrag: 37,62 €

24 h  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### ***Thermogeber mit Strahlungsschutz***

*Ausgang 4...20 mA 2-Leitertechnik*

*Betriebsspannung 24VDC*

**Beschreibung:**

*Die Wetterhütte ist für Gebäudeautomation und Wetterstation mit Analogausgang 4...20 mA.*

*Die gemessenen Temperaturwerte werden über den*

*Messumformer in Analogsignale umgesetzt. Die Wetterhütte ist mit einem Strahlungsschutz ausgestattet.*

**Technische Daten:**

**Abmessung:** 265 x 155 mm Durchmesser

**Ausführung:** PVC, weiss lackiert

**Kabelanschluss:** 5 m, mit Masthalterung bis 50 mm Durchmesser

**Sensor:** Pt 100

**Messbereiche:** - 30...+ 50 °C

*andere Messbereiche sind möglich*

*Messumformer in die Wetterhütte mit eingebaut*

**Mögliche Analogausgänge:**

*0...10 V – 0...20 mA – 4...20 mA*

**Anschlussschaltbild**

Kabel mit Nummern

1 ----- -

Ausgang Temperatur -30...+50°C = 4...20 mA 2-Leiter 24VDC

2 ----- +

*Der Messwertgeber liefert ein analoges Ausgangssignal welches linear zur Temperatur ist.*

*Wir als Hersteller können Ihnen verschiedenste Masthalterungen, Wandhalter oder Maste nach Ihren Anforderungen liefern.*

**Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.